

ISO 9001 : 2008

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

aquatreat®

AQUATREAT 605

MÔ TẢ:

- AQUATREAT 605 là hóa chất dạng lỏng có tác dụng chống cáu cặn, ăn mòn cho nồi hơi.
- AQUATREAT 670 có chứa Photphat, chất phân tán, chất khử oxy, kiềm và chất chống tạo bọt.

TÍNH CHẤT:

- Cảm quan : Dạng lỏng, màu vàng nhạt
- pH : $4,3 \pm 1,0$
- Tỷ trọng : $1,23 \pm 0,02$
- Độ hòa tan trong nước : Hoàn toàn

LIỀU LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT:

AQUATREAT 605 được cấp vào nồi hơi với liều lượng từ 20 – 80 ppm căn cứ vào lượng nước cấp bù. AQUATREAT 605 có thể cấp vào đường nước cấp hoặc cấp trực tiếp vào nồi hơi ở dạng nguyên chất hoặc pha loãng. Aquatreat 605 có thể cấp vào nước cùng với các hóa chất xử lý nước khác. Quá trình sử dụng cần kiểm soát nồng độ Photphat bắt đầu chỉ từ 40 ppm PO₄.

ĐÓNG GÓI:

AQUATREAT 670 được đóng trong thùng nhựa PE có thể tích 22 kg, 220 kg hoặc, 1000 kg

BẢO QUẢN:

AQUATREAT 605 là một chất ít độc hại. Ít xảy ra rủi ro khi thao tác với hóa chất. Trong trường hợp tiếp xúc với da hoặc mắt, rửa nhiều lần với nước sạch hoặc cần


Nhà phân phối độc quyền Aquatreat tại Việt Nam:

WATERCHEM CORP.

Số 5, Ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn – Quan Hoa - Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: +84-4-32535118 ; Fax: + 84-4-32535119

Email: chem@waterchemvn.com ; Website: www.waterchemvn.com



ISO 9001 : 2008

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

aquatreat®

đến sự hỗ trợ của cơ sở y tế. Hơi nước sinh ra do hóa chất Aquatreat 605 có thể sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Nhà phân phối độc quyền Aquatreat tại Việt Nam:

WATERCHEM CORP.

Số 5, Ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn – Quan Hoa - Cầu Giấy – Hà Nội

Tel: +84-4-32535118 ; Fax: + 84-4-32535119

Email: chem@waterchemvn.com ; Website: www.waterchemvn.com