



ISO 9001 : 2008

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

aquatreat®

AQUATREAT 650

MÔ TẢ

- AQUATREAT 650 là sản phẩm dạng lỏng tất cả trong một, được phát triển để ngăn ngừa sự ăn mòn và cặn lắng trong nồi hơi cho đến 60 bar. AQUATREAT 650 dần loại bỏ cặn lắng hiện có.
- AQUATREAT 650 bảo vệ đường ống hơi và nước ngưng tụ khỏi bị ăn mòn.
- AQUATREAT 650 chứa polyphosphate, chất phân tán, chất khử oxy, amin trung hòa và dễ bay hơi và chất chống bọt, tuân thủ FDA 173.310.
- AQUATREAT 650 được khuyến nghị đặc biệt cho các nồi hơi hoạt động với nước bổ sung đã được làm mềm.

TÍNH CHẤT

- Cảm quan : Chất lỏng màu vàng nhạt
- pH : $6,8 \pm 1,0$
- Tỷ trọng : $1,22 \pm 0,02$
- Độ tan trong nước : hoàn toàn

LIỀU LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT

AQUATREAT 650 sẽ được châm hoặc pha loãng liên tục vào bể chứa nước cấp, đường nước cấp hoặc trực tiếp vào nồi hơi. AQUATREAT 650 sẽ được định lượng sao cho nồng độ phosphate trong nồi hơi nằm trong khoảng 10-30 PO₄, nồng độ sulphite nằm trong khoảng 30-60 ppm và độ pH của nước ngưng tụ nằm trong khoảng 7,5-8,5. Để biết thêm thông tin về các thông số kiểm soát, hãy tham khảo Tiêu chuẩn Châu Âu của chúng tôi.

Nhà phân phối độc quyền Aquatreat tại Việt Nam:

WATERCHEM CORP.

Số 6, Ngõ 109 đường Cầu Giấy - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: +84-4-32535118 ; Fax: + 84-4-32535119

Email: tech@waterchemvn.com ; Website: www.waterchemvn.com



ISO 9001 : 2008

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

aquatreat®

ĐÓNG GÓI

AQUATREAT 650 được đóng trong thùng nhựa PE có thể tích 22 kg, 220 kg hoặc, 1000 kg

LƯU Ý

Đeo găng tay/quần áo bảo hộ và bảo vệ mắt. Trong trường hợp tiếp xúc, rửa sạch bằng nhiều nước. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc bảng dữ liệu an toàn

Nhà phân phối độc quyền Aquatreat tại Việt Nam:

WATERCHEM CORP.

Số 6, Ngõ 109 đường Cầu Giấy - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: +84-4-32535118 ; Fax: + 84-4-32535119

Email: tech@waterchemvn.com ; Website: www.waterchemvn.com